

Ürün Kodu: LT-1071

Ürün Adı: Dispersiyon Lak

Ürün Özellikleri: Parlak Su Bazlı Lak

TANIM

- LT-1008, son baskı (post-print) uygulamalarında yüzey parlaklığını ve direncini artırmak amacıyla geliştirilmiş su bazlı dispersiyon verniğidir.
- Solvent bazlı sistemlerde görülen koku ve sararma etkilerine neden olmadan, yüzeyi neme, toza ve mekanik etkilere karşı daha dayanıklı hale getirir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Viskozite (Din/25°C)	30-60 s.
pH	8 ± 1
Aktif Katı Madde (%)	43 ± 1
Koku	Karakteristik

UYGULAMA

- LT-1008 son baskı kaplaması olarak uygulanır ve kaplamalı kağıt, karton ve benzeri yüzeyler için uygundur.
- En iyi performans için yüksek alkali dirence sahip ve vaks içermeyen mürekkeplerin kullanılması önerilir.
- Kuruma veya sürtünme dayanımı sorunlarını önlemek amacıyla, üretim öncesinde mürekkep ve yüzey uyumluluğu kontrol edilmelidir.
- Yapıştırma, folyo uygulaması, laminasyon veya UV vernik kaplama gibi sonraki işlemler için ön kabul testlerinin yapılması tavsiye edilir.
- Tam kürlenme, uygulama ve çevresel koşullara bağlı olarak en az 24 saat sonra sağlanır.

DEPOLAMA

- Ürün açılmamış orijinal ambalajında serin kuru ve güneş ışığından uzak depolama koşullarında 6 ay raf ömrüne sahiptir.