

Ürün Adı: TC Serisi

Ürün Özellikleri: Su Bazlı Mürekkep

TANIM

- MasterTone Serisi, hızlı üretim ortamlarında yüksek baskı kalitesi ve dayanıklılık sağlamak üzere geliştirilmiş su bazlı fleksografik baskı mürekkebidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Görünüm	Likit
Renk	Spesifik
Viskozite (Din4/25°C)	18-50 s.
pH	9 ± 0,5
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (20°C)	1,05 ± 0,05 g/cm ³

UYGULAMA

- MasterTone Serisi yüksek hızlı baskı hatlarında, oluklu mukavva, karton bardak, kağıt çanta, çimento torbası, sülfite kağıt gibi yüzeylerde fleksografik baskı uygulamaları için uygundur. Düzgün mürekkep transferi sayesinde homojen kaplama sağlar ve ince detaylarda net baskı elde edilmesine yardımcı olur.
- Kullanım öncesinde mürekkep homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Ürünü baskı viskozitesine getirmek için, mürekkep rengine bağlı olarak, su ile %5-%10 oranında seyreltme yapılması önerilir.
- İhtiyaca bağlı olarak köpük kesici, kuruma hızlandırıcı/geciktirici ve inceltici vernikler kullanılabilir.
- Solvent ile karıştırılmamalıdır.

DEPOLAMA

- Ürün açılmamış orijinal ambalajında serin kuru ve güneş ışığından uzak depolama koşullarında 6 ay raf ömrüne sahiptir.