

Ürün Adı: TP Serisi

Ürün Özellikleri: Su Bazlı Mürekkep

TANIM

- PolyTone Serisi polietilen (PE) kaplı ve lamine ambalaj yüzeylerinde baskı uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş, su bazlı fleksografik baskı mürekkebi serisidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Görünüm	Likit
Renk	Spesifik
Viskozite (Din4/25°C)	18-50 s.
pH	9 ± 0,5
Koku	Karakteristik
Yoğunluk (20°C)	1,05 ± 0,05 g/cm ³

UYGULAMA

- PolyTone Serisi PE kaplı bardaklar ve lamine ambalaj uygulamalarında fleksografik baskı için uygundur. Pürüzsüz mürekkep transferi sayesinde homojen film oluşumu sağlar ve keskin detaylarla yüksek baskı kalitesi elde edilmesine yardımcı olur. Üstün yüzey yapışması ile soyulma ve çatlamaya karşı dayanıklı baskılar elde edilmesini destekler.
- En iyi yapışma performansı için lamine yüzeylerde yüzey enerjisinin 38 dyn/cm'nin üzerinde olması tavsiye edilir.
- Kullanım öncesinde mürekkep homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- İhtiyaca bağlı olarak köpük kesici, kuruma hızlandırıcı/geciktirici ve inceltici vernikler kullanılabilir.
- Solvent ile karıştırılmamalıdır.

DEPOLAMA

- Ürün açılmamış orijinal ambalajında serin kuru ve güneş ışığından uzak depolama koşullarında 6 ay raf ömrüne sahiptir.