Teknik Bilgi Formu - Varmix

Ürün Kodu: VX-0100

Ürün Adı: VARMIX HG-07

Ürün Özellikleri: Su Bazlı Vernik

TANIM

- VARMIX HG-07, su bazlı fleksografik mürekkep uygulamalarında baskı yüzeyinde koruyucu film oluşturan parlaklık/koruma, sürtünme dayanımı ve genel yüzey performansını belirleyen su bazlı verniktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Viskozite (Din/25°C)	55-90 s.
pH	9 ± 0,5
Katı Madde (%)	40 ± 1
Yoğunluk (20°C)	1,25 ± 0,05 g/cm^3
Koku	Karakteristik

UYGULAMA

- VARMIX HG-07, su bazlı fleksografik mürekkep üretiminde, pigment pasta ve diğer formülasyon bileşenleri ile birlikte bağlayıcı/taşıyıcı vernik olarak kullanılır.
- Pigment pastanın sistem içerisinde homojen şekilde dağılmasını, mürekkep filminin yüzey özelliklerinin ve mekanik performansının oluşmasını destekler.
- Ürün mürekkep formülasyonunda viskozite ayarlama, akış özelliklerinin düzenlenmesi ve film oluşumunun kontrolü amacıyla kullanılabilir.
- Kullanım öncesinde ürün homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Solvent bazlı sistemler ile karıştırılmamalıdır.

DEPOLAMA

- Ürün açılmamış orijinal ambalajında serin kuru ve güneş ışığından uzak depolama koşullarında 6 ay raf ömrüne sahiptir.